

## Serie VC: tavola fissa

<i>Modello</i>		VC-35T			VC-55T			VC-85T			VC-120T			VC-160T		
Diametro vite	mm	22	25	30	28	32	35	32	35	40	38	42	46	42	46	50
Volume di iniezione	cm <sup>3</sup>	49	63	91	80	104	125	136	163	212	203	249	299	277	332	392
Capacità iniezione (PS)	gr	46	60	86	76	99	118	129	155	201	193	236	284	263	315	373
Pressione iniezione	kg/cm <sup>2</sup>	2861	2216	1539	2284	1748	1462	2478	2072	1587	2347	1921	1602	2284	1904	1612
Velocità iniezione	cm <sup>3</sup> /sec	38	50	72	72	95	114	86	101	133	114	139	167	137	165	195
Plastificazione oraria (PS)	kg/h	14	18	25	21	26	31	30	33	42	40	46	52	46	53	61
Rotazione vite	r.p.m.	225			230			225			215			225		
Potenza riscaldamento	kw	4.6			5.3			7.5			9.6			11.8		
Forza chiusura	ton	35			55			85			120			160		
Min-Max spostamento	mm	175			175			200			200			250 (200)		
Corsa apertura	mm	200			200			250			275			275		
Massima apertura	mm	375			375			450			475			525 (475)		
Corsa estrazione	mm	90			90			90			100			100		
Forza estrazione	ton	3.2			3.2			3.2			5.3			5.3		
Potenza motore pompa	hp/kw	7.5/5.6			10/7.5			15/11.2			20/15			25/18.5		
Capacità serbatoio olio	l	140			140			275			280			300		
Dimensioni macchina	m	2.4 x 1.0 x 1.95			2.7 x 1.05 x 1.95			3.5 x 1.05 x 2.3			3.5 x 1.2 x 2.5			3.8 x 1.35 x 2.65		
Peso macchina	ton	2.8			3			4.5			6.1			8		

## Serie VC-SD: tavola traslante a 2 stazioni

<i>Modello</i>		VC-SD-35T			VC-SD-55T			VC-SD-85T			VC-SD-120T			VC-SD-160T		
Diametro vite	mm	22	25	30	28	32	35	32	35	40	38	42	46	42	46	50
Volume di iniezione	cm <sup>3</sup>	49	63	91	80	104	125	136	163	212	203	249	299	277	332	392
Capacità iniezione (PS)	gr	46	60	86	76	99	118	129	155	201	193	236	284	263	315	373
Pressione iniezione	kg/cm <sup>2</sup>	2861	2216	1539	2284	1748	1462	2478	2072	1587	2347	1921	1602	2284	1904	1612
Velocità iniezione	cm <sup>3</sup> /sec	38	50	72	72	95	114	86	101	133	114	139	167	137	165	195
Plastificazione oraria (PS)	kg/h	14	18	25	21	26	31	30	33	42	40	46	52	46	53	61
Rotazione vite	r.p.m.	225			230			225			215			225		
Potenza riscaldamento	kw	4.6			5.3			7.5			9.6			11.8		
Forza chiusura	ton	35			55			85			120			160		
Min-Max spostamento	mm	175			175			200			200			250 (200)		
Corsa apertura	mm	200			200			250			275			275		
Massima apertura	mm	375			375			450			475			525 (475)		
Corsa estrazione	mm	100			100			100			100			100		
Forza estrazione	ton	3.2			3.2			3.2			5.3			5.3		
Potenza motore pompa	hp/kw	10/7.5			15/11.2			20/15			25/18.5			25/18.5		
Corsa tavola traslante	mm	480			560			630			720			720		
Capacità serbatoio olio	l	160			190			275			280			300		
Dimensioni macchina	m	2.7 x 1.9 x 2.0			2.9 x 2.0 x 2.0			3.2 x 2.25 x 2.25			3.5 x 2.3 x 2.5			3.5 x 2.3 x 2.5		
Peso macchina	ton	3.4			4.1			5.9			7.15			7.15		

## Serie VC-R: tavola rotante a 2 o più stazioni

<i>Modello</i>		VC-R-35T			VC-R-55T			VC-R-85T			VC-R-120T			VC-R-160T		
Diametro vite	mm	22	25	30	28	32	35	32	35	40	38	42	46	42	46	50
Volume di iniezione	cm <sup>3</sup>	49	63	91	80	104	125	136	163	212	203	249	299	277	332	392
Capacità iniezione (PS)	gr	46	60	86	76	99	118	129	155	201	193	236	284	263	315	373
Pressione iniezione	kg/cm <sup>2</sup>	2861	2216	1539	2284	1748	1462	2478	2072	1587	2347	1921	1602	2284	1904	1612
Velocità iniezione	cm <sup>3</sup> /sec	38	50	72	72	95	114	86	101	133	114	139	167	137	165	195
Plastificazione oraria (PS)	kg/h	14	18	25	21	26	31	30	33	42	40	46	52	46	53	61
Rotazione vite	r.p.m.	225			230			225			215			225		
Potenza riscaldamento	kw	4.6			5.3			7.5			9.6			11.8		
Forza chiusura	ton	35			55			85			120			160		
Min-Max spostamento	mm	175			175			200			200			250 (200)		
Corsa apertura	mm	200			200			250			275			275		
Massima apertura	mm	375			375			450			475			525 (475)		
Corsa estrazione	mm	100			100			100			100			100		
Forza estrazione	ton	3.2			3.2			3.2			5.3			5.3		
Potenza motore pompa	hp/kw	10/7.5			15/11.2			20/15			25/18.5			30/22		
Diametro tavola rotante	mm	740			850			980			1170			1370		
Capacità serbatoio olio	l	160			210			285			300			350		
Dimensioni macchina	m	2.9 x 1.1 x 2.1			3.4 x 1.2 x 2.1			4 x 1.4 x 2.2			4.4 x 1.65 x 2.5			4.8 x 1.8 x 2.65		
Peso macchina	ton	3.75			4.6			6.85			8			11.5		

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.